




Präzisionsschalter

Einbahnschalter Type E 20



Der abgebildete Präzisionsschalter mit einem umlaufenden Schleifer, von uns als Einbahnschalter bezeichnet, ist ein Keramikscharter kleinsten Abmessung für höchste Ansprüche.

Die Einbaufäche dieses Schalters beträgt bei 20 Kontakten nur 46x46 mm.

Die Langhebelastung ermüdet bei mehrjährigem Gebrauch ebensowenig, wie die 3 einzeln tragenden punktförmig aufgehängten Broncefedern. Der Schalter ist selbstreinigend mit geschliffenen Kontaktflächen, beliebig wählbaren Anschlagstiften und wird mit Zweiloch- oder Zentralbefestigung geliefert.

Der abgebildete Schalter hat Zweilochbefestigung.

Ausführung

Der Schalter aus Hartpapier oder Keramik wird mit einer, zwei oder mehr Ebenen normalerweise mit 20er Rastscheiben (auf jeden Kontakt rastend) und 10er Rastscheiben (auf jeden zweiten Kontakt rastend) geliefert.

Die Zuführung zum Schleifer erfolgt über einen Kontakt (Nullkontakt), sodass maximal 19 Schaltkontakte zur Verfügung stehen. Werden weniger Kontakte als möglich sind bestellt, erfolgt eine Begrenzung durch Anschläge, wobei auf Wunsch die erste Rastung entweder auf dem Nullkontakt, oder dem daneben befindlichen ersten Schaltkontakt erfolgt.

Auch bei mehreren Ebenen ist die Rastung absolut zuverlässig.

Sonderwünsche in Bezug auf Achsenlänge, Raststellungen und Anschläge werden auch bei einzelnen Schaltern gern ausgeführt.

HERRMANN KG.

**FUNKTECHNISCHE
WERKSTÄTTEN**

Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 174-177 - Telefon 87 36 67

P 1

Elektrische Daten

Maximale Kontaktbelastung ca. 6 Amp. bei einer Schaltleistung von ca. 500 Watt je nach Außenwiderstand und angeschlossenen Induktivitäten.

Überschlagsspannung zwischen 2 benachbarten Kontakten ca. 3,5 kV. Isolationswiderstand zwischen 2 Kontakten bei Hartpapierausführung ca. 10^{11} Megohm, bei Keramikgrundplatte größer als 10^{12} Megohm.

Gewicht

Einplattenschalter ohne Zentralbefestigung ca. 76 gr.

Einplattenschalter mit Zentralbefestigung ca. 88 gr.

Zweiplattenschalter ca. 120 gr.

	Bestellwort	Preis	Bemerkungen
1 Ebenen bis 20 Kontakte			
10 Rastung 2lochbefestigung	1 E 20/10	7.30	Auf Wunsch
20 " 2lochbefestigung	1 E 20/20	7.30	Anschläge
10 " Zentralbefestigung	1 E 20/10 Z	7.90	ohne
20 " Zentralbefestigung	1 E 20/20 Z	7.90	Mehrpreis
2 Ebenen bis je 20 Kontakte			
10 Rastung 2lochbefestigung	2 E 20/10	13.70	
20 " 2lochbefestigung	2 E 20/20	13.70	
10 " Zentralbefestigung	2 E 20/10 Z	14.30	
20 " Zentralbefestigung	2 E 20/20 Z	14.30	
3 Ebenen bis je 20 Kontakte			
10 Rastung 2lochbefestigung	3 E 20/10	19.60	
20 " 2lochbefestigung	3 E 20/20	19.60	
10 " Zentralbefestigung	3 E 20/10 Z	20.20	
20 " Zentralbefestigung	3 E 50/20 Z	20.20	

jede weitere Ebene 4.60

Bezeichnungsschlüssel:

1 E	Zahl der Ebenen
20	Zahl der Kontakte (maximal)
/20	Zahl der Raststellungen
Z	Zentralbefestigung
H	Hartpapiergrundplatte
K	Keramikgrundplatte
N	Schleifer rastet auf Nullkontakt
S	Schleifer rastet auf dem Schaltkontakt

Auf die angegebenen Preise gibt es Mengenrabatt.